

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

SikaPump® Start-1

Coadiuvante di pompaggio



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Coadiuvante di pompaggio in polvere per pompe a doppio pistone.
Disciolto in acqua, forma un film lubrificante sulle pareti dei tubi e consente quindi di pompare senza problemi le miscele legate con cemento.

VANTAGGI

A contatto con l'acqua, le molecole organiche a catena lunga formano un film lubrificante che bagna le pareti di pompa, condotte e tubi flessibili consentendo un pompaggio facile.

IMPIEGO

- Pompaggio di calcestruzzo per costruzioni
- Pompaggio di calcestruzzo spruzzato
- Pompaggio di miscele di malta

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Imballaggi	Imballaggio a perdere:	40 porzioni (sacchetto da 200 g) in bidone 400 porzioni (sacchetto da 200 g) in fusto
	Sacco con valvola:	25 kg
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 24 mesi dalla data di produzione	
Condizioni di stoccaggio	Temperatura di magazzinaggio tra +5 °C e +30 °C. Proteggere dall'umidità.	
Aspetto / Colore	Polvere bianca Omogenea	
Peso specifico apparente	~ 0.9 kg/l	
Valore pH	~ 8.0	

INFORMAZIONI TECNICHE

Indicazioni per la gettata	Per garantire una lavorazione e un trattamento successivo del calcestruzzo ottimali, si raccomanda di adottare le misure previste dalla norma SIA 262.
-----------------------------------	--

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Dosaggio raccomandato	1 sacchetto di SikaPump® Start-1 mescolato con 30 litri d'acqua è sufficiente, in funzione del diametro del tubo di mandata, per le seguenti portate:	
	DN 65:	~ 50 m
	DN 100:	~ 40 m
	DN 125:	~ 30 m
Aggiunta	Versare il contenuto di un sacchetto di SikaPump® Start-1 nella tramoggia della pompa per calcestruzzo e mescolare con circa 30 litri d'acqua. Avviare il processo di pompaggio quando la miscela risulta liscia. Il calcestruzzo deve essere immesso lentamente nella tramoggia, in modo che la miscela di testa SikaPump® Start-1 entri nella tubazione di convogliamento prima del calcestruzzo.	
Resa	1 sacchetto mescolato con 30 l d'acqua:	30 - 50 m, a seconda del diametro del tubo

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

ALTRE OSSERVAZIONI

Calcestruzzo a vista

Durante il pompaggio, SikaPump® Start-1 non deve colare su superfici in calcestruzzo faccia a vista.

Calcestruzzo per esigenze elevate

Nel caso di calcestruzzo con requisiti particolari, la miscela lubrificante va scartata.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utilizzatore è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Svizzera SA
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto
SikaPump® Start-1
Ottobre 2023, Versione 01.01
021404011000000005

SikaPumpStart-1-it-CH-(10-2023)-1-1.pdf