

SikaLastomer®-2015

Haftstarkes Butyl-Dichtungsband

Beschreibung SikaLastomer®-2015 ist ein doppelseitiges Klebeband auf Butyl-Basis für das SikaMembran®-System.

Anwendung

- Für die werkseitige Verklebung von SikaMembran®-Folien
- Als Fixierhilfe bei überbreiten Folien

Vorteile

- Montagehilfe für grosse Breiten
- Sofortige Fixierung
- Befestigungshilfe bei überhängenden Verklebungen
- Gebrauchsfertig
- Haftstark

Produktdaten

Art

Farbton Grau

Lieferform Rollen à: 20 m
Karton à: 10 Rollen

Abmessungen Butyldicke: 1.5 mm
Butylbreite: 20 mm
Trennlage: Silikonpapier, 120 g/m²

Lagerung

Lagerbedingungen / Haltbarkeit Im ungeöffneten Originalgebinde bei einer Lagertemperatur zwischen +5 °C und +25 °C: 24 Monate ab Produktionsdatum.

Technische Daten

Chemische Basis Butylkautschuk auf Spinnvlies

Trägersubstanz Spinnvlies weiss

Gebrauchstemperatur -40 °C bis +90 °C



Verarbeitungshinweise

Untergrundbeschaffenheit Sauber, fettfrei und trocken, frei von Staub und losen Bestandteilen.

Untergrundvorbereitung / Grundierung Voranstrich (Primer) in der Regel nicht notwendig. Absandende Untergründe mit Sika® Primer-3 N grundieren.

Verarbeitungsbedingungen / Limiten

Materialtemperatur Min. +10 °C, max. +35 °C

Verarbeitungsanweisung

Verarbeitungsmethode SikaLastomer®-2015 auf die gewünschte Länge abrollen, abschneiden und am Untergrund fixieren. Silikonpapier abziehen und Abdichtungsfolie anpressen.

Gerätereinigung Mit Sika® Remover-208 oder Sika® TopClean-T Reinigungstücher.

Messwerte

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

Länderspezifische Daten

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Schweiz AG ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

Wichtige Sicherheitshinweise

Für detaillierte Angaben konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt unter www.sika.ch.

Rechtliche Hinweise

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.



Sika Schweiz AG
Postfach
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich

Tel. 058 436 40 40
Fax 058 436 46 55
www.sika.ch

