



SYSTÈMES DE TOITURE SIKA

SikaRoof® AT FSA P

LA MEMRANE DE RACCORDEMENT AUTOCOLLANTE RÉVOLUTIONNAIRE
POUR LES RELEVÉS ET LES ACROTÈRES

BUILDING TRUST



SikaRoof® AT FSA P

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ AUTOCOLLANTE POUR LES RELEVÉS ET LES ACROTÈRES POUR LES SYSTÈMES DE TOITURE SikaRoof® AT / Sarnafil® T

SikaRoof® AT FSA P est une membrane d'étanchéité révolutionnaire avec au dos un feutre autocollant. Elle est utilisée pour étancher rapidement et en toute sécurité les relevés et les acrotères des toitures plates TPO. La membrane autocollante fait partie de la dernière génération d'étanchéité TPO basée sur la technologie hybride brevetée.

Les étanchéités SikaRoof AT réunissent les avantages de toutes les technologies d'étanchéité, elles sont uniques au point de vue écologie et couvrent tous les besoins grâce à son énorme flexibilité. Grâce à leur maniabilité simple et rapide, même les détails peuvent être étanchés de manière fiable en

peu de temps. La colle thermofusible de la membrane de raccordement SikaRoof AT FSA P crée une force d'adhérence immédiate et constante avec une adhérence initiale très élevée - même à basse température et ce jusqu'à +5°C.



AVANTAGES UNIQUES

- Utilisation universelle
- Flexible
- Longue durée de vie
- Durable
- Peut être utilisée dans large plage de températures de soudage
- Mise en œuvre simple et rapide, également pour les détails - permet de gagner beaucoup de temps sur le chantier.

Longueur (m)	Largeur (m)	Épaisseur (mm)	Caractéristiques (m)
15	0.33	1.8	Chevauchement des soudures de 0.15 sur un côté
15	0.50	1.8	Chevauchement des soudures de 0.15 sur un côté
15	0.66	1.8	Chevauchement des soudures de 0.15 sur un côté
15	1.00	1.8	Chevauchement des soudures de 0.15 à gauche et à droite

TISSU POLYESTER RENFORCÉ AVEC UN DOS FEUTRE AUTOCOLLANT.

COULEUR STANDARD:

Gris fenêtre



Le SikaRoof AT FSA P (1.8 mm d'épaisseur) est une étanchéité TPO haute performance, autocollante et très flexible. Elle est utilisée pour étancher de manière sûre les relevés et les acrotères et se soude facilement à la membrane d'étanchéité de la toiture. Elle complète la membrane d'étanchéité synthétique TPO SikaRoof AT et est également compatible avec Sarnafil T et tous les accessoires TPO.



MISE EN OEUVRE SIMPLE ET RAPIDE - SANS TEMPS D'ATTENTE



1. Positionner et retirer le liner de SikaRoof AT FSA P.



2. Marquage du bord supérieur de l'acrotère



3. Positionnement et collage de la membrane autocollante.



4. Passer un rouleau sur la membrane autocollante pour obtenir un collage sans vide.



5. Terminer par un soudage thermique avec la membrane de toiture.



Aucun solvant ou agent d'adhérence n'est nécessaire. Absolument écologique!

SikaRoof® AT



NOUS AVONS REDÉFINI LES LIMITES DE L'ÉTANCHÉITÉ DES TOITURES

Depuis 50 ans, Sika est leader dans le domaine de l'étanchéité des toitures. Protection pour votre bâtiment, protection de votre investissement. Nous avons atteint le sommet, mais nous avons continué. Nous avons relevé le défi de créer la prochaine génération d'étanchéité de toiture : SikaRoof® AT Advanced Technology - définit de nouvelles limites pour l'étanchéité des toitures.



QUI NOUS SOMMES

Installée à Baar, en Suisse, Sika AG est une entreprise active au niveau mondial, spécialisée dans l'industrie des produits chimiques. Elle fournit des produits de mise en œuvre pour l'industrie du bâtiment et le secteur industriel (produits et composants pour véhicules, équipements industriels et composants de construction), pour l'étanchéité, le collage, l'insonorisation, le renforcement et la protection des structures porteuses.

Nos Conditions Générales de Vente en vigueur s'appliquent.
Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente de la notice technique qui vous sera remise sur demande.



SIKA SCHWEIZ AG
SYSTÈMES DE TOITURES
Route de la Chocolatière 27
1026 Echandens

Contact
Tél. 058 436 50 40
echandens@ch.sika.com
www.sikadach.ch

BUILDING TRUST

