

PARKETTVERKLEBUNG AUF FERMACELL, RIGIDUR UND KNAUF BRIO ESTRICH-ELEMENTEN

Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand ist eine Verklebung unten aufgelisteter Parkettarten auf Fermacell / Knauf Brio Trockenestrichelemente möglich

Parkettart / Belagsart	Stärke/Abmessung	Holzarten (massgebend ist unsere Holzprüfliste)	Verklebung
Mosaikparkett (Würfelmuster)		Siehe Holzprüfliste	SikaBond® AT-80/-84
Zweischicht Fertigparkett	Bis 10 mm Dicke Für dickere Riemen objektbezogene Beratung bei Sika Schweiz AG einholen	Siehe Holzprüfliste	SikaBond®-54 Parquet/AT-80/-84
Dreischicht Fertigparkett und Landhausdielen		Siehe Holzprüfliste	Sika® AcouBond®-System oder vollflächig SikaBond® AT-80/-84/-54 Parquet
Lamparkett/Massivparkett Mosaik in parallel Verlegung	10 mm bis 22 mm 8 mm	Objektbezogene Beratung bei Sika Schweiz AG ¹	SikaBond®-54 Parquet/AT-80/-84
Massivholzdielen		Objektbezogene Beratung bei Sika Schweiz AG	Sika® AcouBond®-System oder vollflächig SikaBond® AT-80/-84/-54 Parquet

Wichtige Hinweise

Je nach Boden-Element weicht die Vorbereitung/Vorbehandlung von diesen Empfehlungen ab. Bitte beachten Sie die separate Fermacell-Anwendungstabellen sowie die Herstellerangaben von Fermacell, Rigidur und Knauf.

■ Vorbereitung

Untergrund je nach Bedarf mit geeignetem Schleifmittel anschleifen, Untergrund gründlich mit Industriestaubsauger absaugen

■ Vorbehandlung

Untergrund je nach Anwendungsfall mit SikaGrund®-P plus, Sika® Primer-MB oder Sika® Primer-MR Fast grundieren.

■ Verlegung

Parkett rechtwinklich zur Verlegerichtung der Platten verlegen

Die Verlegebreite darf 6 m und die Verlegelänge 20 m nicht überschreiten, ggf. objektbezogene Beratung bei Sika Schweiz AG einholen.

Es sind ausreichend dimensionierte Randabstände zu den Wänden und angrenzenden Bauteilen gemäss SIA-Normen und ISP-Richtlinien einzuhalten.

Massgebend für die Verarbeitung unserer Produkte sind die jeweiligen aktuellen Produktdatenblätter, sowie die Verarbeitungsrichtlinien des jeweiligen Fermacell Plattentyps.

Bei Sonderanwendungen, speziellen Holzarten oder Parkettabmessungen bitte objektbezogene Beratung bei Sika Schweiz AG einholen.

Hinweis: Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle Produktdatenblatt der verwendeten Produkte zu konsultieren.

Es gelten die jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Sika Schweiz AG.

¹Insbesondere bei Buche, Ahorn und ähnlichen Holzarten