

SCHEMA DATI DEL PRODOTTO

Sikalastic® Rapid Fleece-110

Rinforzo in TNT di fibra sintetica

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Tessuto non tessuto in fibra sintetica per il rinforzo di impermeabilizzazioni liquide.

IMPIEGO

- Rinforzo di membrane (balconi, terrazze, tetti ecc.)
- Adatto sia per nuove costruzioni che per lavori di risanamento

VANTAGGI

- Facilità d'impiego anche su strutture complesse e dettagli difficili
- Consente di controllare lo spessore corretto del rivestimento liquido

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica	Tessuto non tessuto a base di fibra sintetica meccanicamente rinforzato a caldo	
Imballaggi	Larghezza del rotolo:	0.20 m 0.26 m 1.05 m
	Lunghezza del rotolo:	50 m
Conservazione	Il prodotto non ha scadenza se immagazzinato correttamente.	
Condizioni di stoccaggio	Temperatura di magazzinaggio tra +5 °C e +35 °C. Conservare all'asciutto.	
Aspetto / Colore	Bianco	
Densità superficiale	110 g/m ²	

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 - REACH

Questo articolo è un oggetto ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. e dell'ordinanza federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (OPChim, RS 813.11). Il prodotto non contiene sostanze che vengono rilasciate in condizioni d'uso normali. Per l'immissione sul mercato, il trasporto e l'utilizzo del prodotto non sussiste alcun obbligo di una scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'art. 19 della medesima ordinanza. Per un utilizzo sicuro, seguire le istruzioni riportate nella scheda tecnica del prodotto. In base alle nostre attuali conoscenze, questo prodotto non contiene sostanze estremamente problematiche ai sensi dell'Allegato 3 OPChim o dell'elenco di sostanze candidate pubblicato dall'Agenzia europea delle sostanze chimiche ECHA in concentrazioni superiori allo 0.1 % in peso (w/w).

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

APPLICAZIONE

1. Preparare i tagli del vello in base alle condizioni dell'area da impermeabilizzare tenendo conto di almeno di 5 cm per le sovrapposizioni.
2. Miscelare la quantità necessaria di Sikalastic®.
3. Applicare 2/3 circa del consumo totale per m² di Sikalastic® come primo strato.
4. Posare Sikalastic® Rapid Fleece-110 nel Sikalastic® fresco, avendo cura di non formare bolle o grinze. Il vello deve essere completamente imbevuto e deve aderire all'intera superficie del supporto. Le sovrapposizioni devono essere realizzate su almeno 5 cm.
5. Applicare 1/3 circa del consumo totale per m² di Sikalastic® come secondo strato, avendo cura di coprire completamente la struttura del vello con la resina impermeabilizzante.

Utilizzare attrezzi di miscelazione che non generano scintille (con sistema antideflagrante Ex).

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Svizzera SA
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto
Sikalastic® Rapid Fleece-110
Novembre 2023, Versione 01.02
020915952000000015

SikalasticRapidFleece-110-it-CH-(11-2023)-1-2.pdf

