

SikaPlast®-417

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 59367058

| | | |
|----|--|---|
| 1 | EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYP(S): | 59367058 |
| 2 | VERWENDUNGSZWECK(E): | EN 934-4:2009 Zusatzmittel für Einpressmörtel für Spannglieder |
| 3 | HERSTELLER: | Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich |
| 4 | BEVOLLMÄCHTIGTER: | |
| 5 | SYSTEME ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT: | System 2+ |
| 6a | HARMONISIERTE NORM: | EN 934-4:2009 |
| | Notifizierte Stelle(n): | 2116 |

7 ERKLÄRTE LEISTUNGEN

| Wesentliche Merkmale | Leistung | AVCP | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--|--|-----------|--|
| Fliessvermögen 30 Minuten nach dem Mischen | ≤ 25 Sekunden | System 2+ | EN 934-4:2009 |
| Druckfestigkeit | ≥ 30 MPa nach 28 Tagen | System 2+ | |
| Wasserabsonderung | ≤ 2 % des ursprünglichen Volumens nach 3 Stunden | System 2+ | |
| Volumenänderung nach 24 Stunden | 0 % ≤ S ≤ 5 % | System 2+ | |

8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Martin Keller
Geschäftsführer
Zürich am 25.07.2022



Matthias Haug
Produktingenieur
Zürich am 25.07.2022



.....
Ende der Informationen gemäss Anforderung der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

VERWANDTE LEISTUNGSERKLÄRUNG

| Product-Name | Harmonisierte technische Spezifikation | DoP Nr. |
|----------------|--|----------|
| SikaPlast®-417 | EN 934-2:2009+A1:2012 | 45489292 |

Leistungserklärung
SikaPlast®-417
59367058
2022.07, Revision 1.0
1002



22

Sika Services AG, Zürich, Schweiz

DoP Nr. 59367058

EN 934-4:2009

Notifizierte Stelle: 2116

Zusatzmittel für Einpressmörtel für Spannglieder

| | |
|---|--|
| Fließvermögen 30 Minuten nach dem Mischen | ≤ 25 Sekunden |
| Druckfestigkeit | ≥ 30 MPa nach 28 Tagen |
| Wasserabsonderung | ≤ 2 % des ursprünglichen Volumens nach 3 Stunden |
| Volumenänderung nach 24 Stunden | 0 % ≤ S ≤ 5 % |

<http://dop.sika.com>

ÖKOLOGISCHE, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN (REACH)

Für detaillierte Angaben zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt unter www.sika.ch welches physikalische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten enthält.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Leistungserklärung

SikaPlast®-417

59367058

2022.07, Revision 1.0

1002

3/4

BUILDING TRUST



Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich
Schweiz
www.sika.ch

Leistungserklärung
SikaPlast®-417
59367058
2022.07, Revision 1.0
1002

4/4

BUILDING TRUST

