

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Sika® Mischerschutz+

Agent protecteur contre l'adhérence du béton et du mortier

DESCRIPTION DU PRODUIT

Produit de protection pulvérisable et applicable au pinceau contre l'adhérence du béton et du mortier sur les pièces métalliques.

EMPLOI

Utilisé dans les centrales à béton et sur les chantiers pour protéger les bétonnières, les véhicules de transport et les outils en contact avec le béton frais et le mortier frais.

AVANTAGES

- Provoque une séparation physico-chimique entre le béton et les supports métalliques. Cela empêche le béton et le mortier d'adhérer aux tambours mélangeurs, aux bennes et aux équipements de construction et cela garantit une facilité de nettoyage. Le produit passe en-dessous du béton déjà durci et décolle celui-ci.
- Une utilisation appropriée ne gêne pas le processus de prise du béton.
- Exempt de solvants

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Base chimique	Huile minérale modifiée	
Conditionnement	Emballage perdu (bidon):	25 l
	Palette:	24 x 25 l
	Emballage perdu (fût):	210 l
Conservation	En emballage d'origine non entamé: 12 mois à partir de la date de production	
Conditions de stockage	Température de stockage entre +5 °C et +30 °C. Protéger de l'influence directe des rayons du soleil, du gel et des salissures. Refermer immédiatement les emballages entamés.	
Aspect/Couleurs	Violet	
Densité	~ 0.87 kg/l	(+15 °C)

INFORMATIONS TECHNIQUES

Directive pour le bétonnage	Pour assurer une mise en œuvre et un traitement de cure optimal du béton, il faut prendre les mesures nécessaires selon SIA 262.
-----------------------------	--

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Consommation	1 l de Sika® Mischerschutz+ suffit pour environ 25 m ² .
--------------	---

VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

AUTRES REMARQUES

L'application se fait juste avant le début du travail ou après le lavage des outils de travail. Sika® Mischerschutz+ doit être appliqué en couche mince ou être pulvérisé.

Éviter un apport excessif dans les mélanges de mortier et de béton (influence éventuelle sur la teneur en air occlus).

ÉCOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

L'utilisateur doit lire les dernières fiches de données de sécurité (FDS) avant d'utiliser les produits. La FDS contient des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination sûrs des produits chimiques, ainsi que des données physiques, environnementales, toxicologiques et autres relatives à la sécurité.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Suisse SA
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Fiche technique du produit
Sika® Mischerschutz+
Septembre 2023, Version 02.01
021405041000000012

SikaMischerschutz+-fr-CH-(09-2023)-2-1.pdf