

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

SikaBond[®]-705 C

Adesivo di contatto

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo di contatto monocomponente contenente solventi, a base di resina sintetica.

IMPIEGO

Per il fissaggio temporaneo di geotessili Sikaplan[®] nella costruzione di gallerie su substrati lisci asciutti, come plastica (PVC/PE) o metallo, e su calcestruzzo piano asciutto.

VANTAGGI

- Aderisce alle superfici compatte e pulite
- Pronto per l'uso, lavorazione semplice
- Tempo di asciugatura ridotto
- Applicazione a pennello o rullo

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica	Resina sintetica a base solvente	
Imballaggi	Tanica di metallo:	10 kg
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 12 mesi dalla data di produzione	
Condizioni di stoccaggio	Temperatura di magazzinaggio tra +5 °C e +30 °C. Conservare all'asciutto. Richiudere immediatamente l'imballaggio dopo l'uso e utilizzare rapidamente il prodotto restante.	
Colore	Giallo miele	

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Consumo	In base alle superfici d'incollaggio:	250 - 350 g/m ²
Temperatura dell'aria	Min. +5 °C, mass. +30 °C	
Umidità relativa dell'aria	Mass. 70 %	
Temperatura del sottofondo	Min. +5 °C, mass. +30 °C	
Tempo di indurimento	Sollecitabile:	Subito dopo la posa

Avvertenza

Lasciare asciugare SikaBond®-705 C fino a quando l'adesivo sarà trasparente e privo di residui al tatto.

La velocità di polimerizzazione dipende dalla temperatura e dalla porosità del supporto. Temperature superiori abbreviano i tempi indicati, temperature superiori li allungano.

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa Scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

ALTRE OSSERVAZIONI

SikaBond®-705 C contiene solventi. Durante la lavorazione assicurare una ventilazione adeguata e utilizzare dispositivi di protezione individuale adeguati (ad es. protezione dell'apparato respiratorio).

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utilizzatore è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA**PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO**

Il substrato deve essere asciutto, pulito, privo di oli e grassi.

APPLICAZIONE

Versare SikaBond®-705 C dall'imballaggio direttamente sul substrato.

Applicatore: Pennello o rullo

Dopo il tempo di asciugatura (prova del dito), posare il geotessile Sikaplan® e premerlo bene nel letto di adesivo.

Se necessario, dopo 20 minuti ripassare con il pennello o il rullo.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi con Sika® Colma Pulitura immediatamente dopo l'uso. Il materiale indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Svizzera SA

Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

**Scheda dati del prodotto**

SikaBond®-705 C

Marzo 2022, Versione 01.01
02051507000000084

SikaBond-705C-it-CH-(03-2022)-1-1.pdf