

EN 998-1:2010



# LEISTUNGSERKLÄRUNG

GEMÄSS ANHANG III DER VERORDNUNG (EU) NR. 305/2011

## SikaMur<sup>®</sup> Seco-21 Nr. 72076231

1	<b>EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTES:</b>	72076231
2	<b>VERWENDUNGSZWECK(E):</b>	EN 998-1:2010 Sanierputzmörtel CS II für Innen und Aussen
3	<b>HERSTELLER:</b>	Sika Schweiz AG Tüffenwies 16 8048 Zürich www.sika.ch
5	<b>SYSTEM(E) ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:</b>	System 4
6a	<b>HARMONISIERTE NORM:</b>	EN 998-1:2010
	Notifizierte Stelle(n):	Nicht relevant für System 4

## 7 ERKLÄRTE LEISTUNG(EN):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 998-1:2010
Wasseraufnahme	$\geq 0.3 \text{ kg/m}^2$ nach 24 Stunden	
Wasserdurchlässigkeit nach Bewitterung	NPD	
Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu$	$\leq 15$	
Haftzugfestigkeit	$\geq 0.08 \text{ N/mm}^2$ (bei Bruchbild A, B und C)	
Haftzugfestigkeit nach Bewitterung	NPD	
Wärmeleitfähigkeit/Dichte $\lambda_{10, \text{dry}}$	$\leq 0.45 \text{ W/mK}$ für P = 50 % $\leq 0.49 \text{ W/mK}$ für P = 90 % (Tabellenwerte nach EN 1745)	
Wärmeleitfähigkeit	NPD	
Dauerhaftigkeit von Einlagenputzmörtel	NPD	
Dauerhaftigkeit von allen Putzmörteln, ausser Einlagenputzmörtel	Beurteilung nach den am Verwendungsort des Mörtels geltenden Bestimmungen	
Gefährliche Substanzen	Siehe Sicherheitsdatenblatt	

## 8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Roland Bischoff  
Geschäftsführer  
Zürich am 01.07.2015



Simon Ambauen  
Produktioningenieur  
Zürich am 01.07.2015



Ende der Informationen gemäss Anforderung der Verordnung (EU) Nr. 305/2011



1091  
07  
72076231

EN 998-1:2010

Sanierputzmörtel CS II für Innen und Aussen

Brandverhalten	A1
Wasseraufnahme	≥ 0.3 kg/m <sup>2</sup> nach 24 Stunden
Wasserdurchlässigkeit nach Bewitterung	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu$	≤ 15
Haftzugfestigkeit	≥ 0.08 N/mm <sup>2</sup> (bei Bruchbild A, B und C)
Haftzugfestigkeit nach Bewitterung	NPD
Wärmeleitfähigkeit/Dichte $\lambda_{10, dry}$	≤ 0.45 W/mK für P = 50 % ≤ 0.49 W/mK für P = 90 % (Tabellenwerte nach EN 1745)
Wärmeleitfähigkeit	NPD
Dauerhaftigkeit von Einlagenputzmörtel	NPD
Dauerhaftigkeit von allen Putzmörteln, ausser Einlagenputzmörtel	Beurteilung nach den am Verwendungsort des Mörtels geltenden Bestimmungen
Gefährliche Substanzen	Siehe Sicherheitsdatenblatt

<http://dop.sika.com>

## ÖKOLOGISCHE, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN (REACH)

Für detaillierte Angaben zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt unter [www.sika.ch](http://www.sika.ch) welches physikalische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten enthält.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

### Leistungserklärung

SikaMur® Seco-21  
72076231  
2015.06, Revision 1.0

**Sika Schweiz AG**  
Tüffenwies 16  
8048 Zürich  
Schweiz  
[www.sika.ch](http://www.sika.ch)

**Leistungserklärung**  
SikaMur® Seco-21  
72076231  
2015.06, Revision 1.0

