

Sika[®] Remover-208

Dati Tecnici di Prodotto

Base chimica	distillato di petrolio (esente da solventi aromatici)
Colore	trasparente
Densità (CQP 006-3 / ISO 2811-1)	0,80 kg/l circa
Flash point (CQP 007-1 / ISO 13736)	> 24°C
Temperatura di applicazione	da +5°C a +40°C
Metodo di applicazione	con panno in cotone o carta
Stoccaggio	stoccare nei contenitori sigillati in luogo fresco e asciutto
Stabilità	24 mesi

¹⁾ CQP = Corporate Sika Quality Procedure ²⁾ 23°C / 50% u.r. ³⁾ Per specifiche applicazioni temperature e tempi di asciugatura possono essere differenti

Descrizione

Sika[®] Remover-208 viene utilizzato per rimuovere tracce di prodotti Sikaflex[®] e per pulire superfici verniciate.

Sika[®] Remover-208 è prodotto in accordo ai sistemi di assicurazione qualità ISO 9001 / 14001 e al programma responsible care.

Campi di applicazione

Sika[®] Remover-208 può essere utilizzato per rimuovere eccessi di adesivi o sigillanti Sikaflex[®] non polimerizzati dalle attrezzature di produzione o da superfici sporche. Sika[®] Remover-208 può anche essere utilizzato per effettuare la pulizia preliminare di substrati non porosi fortemente contaminati. Infine, Sika[®] Remover-208 può essere utilizzato per la pulizia di superfici verniciate prima dell'esecuzione di un incollaggio. Usare Sika[®] Remover-208 in accordo a quanto specificato nella Tabella Sika Primer in corso di validità. Questo prodotto è dedicato all'uso da parte di utenti professionali. Per garantire l'adesione e la compatibilità dei materiali sono necessarie prove preliminari con materiale originale rispettando le direttive della messa in opera.

Metodo di applicazione**Rimozione di adesivo non polimerizzato**

Rimuovere la maggior parte del residuo di Sikaflex[®] con un coltello o una spatola. Inumidire un panno con Sika[®] Remover-208 e pulire le rimanenti tracce di adesivo o sigillante.

Pulizia delle superfici

Pulire le superfici tramite un panno inumidito con Sika[®] Remover-208. Far asciugare bene prima dell'applicazione di adesivi o sigillanti. Richiudere ermeticamente il contenitore immediatamente dopo l'uso. Non utilizzare su substrati sensibili come ad esempio vernici fresche.



Nota Importante

Scartare confezioni di Sika® Remover-208 in cui il prodotto abbia gelificato o separato

Altre informazioni

Copie delle seguenti pubblicazioni sono disponibili a richiesta:

- Schede di sicurezza
- Tabella Sika Primer

Confezioni

Flacone	1 l 5 l
---------	------------

Valori

Tutti i dati tecnici specificati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

Importante

Per informazioni e consigli sulla utilizzazione, manipolazione, trasporto, stoccaggio ed eliminazione dei prodotti chimici si raccomanda di consultare la relativa scheda di sicurezza, dove sono riportati tutti i dati necessari dal punto di vista fisico, ecologico, tossicologico ed ogni altra informazione inerente la sicurezza.

Indicazioni giuridiche

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika.

In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Ulteriori informazioni disponibili su:
www.sika.ch
www.sika.com

Sika Schweiz AG
Industry
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Svizzera
Tel. +41 58 436 40 40
Fax +41 58 436 45 64

Consulenza tecnica
0800 81 40 40
Ordinazioni
0800 82 40 40

