

## PRODUKTDATENBLATT

## Sikagard®-792 All-in-One Protect

Schutzimprägnierung für poröse Untergründe und Natursteine

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Schützende Imprägnierung für poröse Untergründe und Natursteine.

Schützt Natursteine und Pflastersteine vor Flecken durch die meisten gängigen Flüssigkeiten (darunter Öl, Benzin und Wasser) und mindert gleichzeitig Schäden durch Wassereintritt und Oberflächenerosion.

Die Imprägnierung bleibt dampfdurchlässig, sodass das hydrothermische Verhalten des Untergrunds nicht beeinträchtigt wird.

## ANWENDUNG

Geeignet für die Anwendung auf folgenden Materialien:

- Fassaden, Dächer und Bodenbeläge
- Poröse Natursteine, z. B. Granit, Kalkstein, Marmor usw.
- Kunststein oder Verbundstein
- Terrakotta, inkl. Ziegel und Bodenfliesen

- Dachziegel aus Ton oder Beton
- Betonpflastersteine, Putze und Verputze auf Zement- oder Kalkbasis
- Holzelemente

## VORTEILE

- Speziell zum Schutz von Naturstein entwickelt
- Lösungsmittelfrei
- Nicht brennbar und geruchsarm
- Für Anwendungen im Innen- und Aussenbereich
- Verbessert die Beständigkeit gegen Wasser- und Ölflecken erheblich
- Bietet ein hohes Mass an Wasserabweisung
- Verändert bei den meisten Untergründen das Erscheinungsbild der behandelten Oberfläche nicht
- UV-beständig und vergilbt nicht
- Erleichtert die Entfernung von Graffiti, wenn anschliessend ein geeigneter Anti-Graffiti-Reiniger verwendet wird (Anwendung gemäss Empfehlung des Herstellers)

## PRODUKTINFORMATIONEN

|                   |                                                                                         |                                                                                            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chemische Basis   | Fluorfreies Polymer als aktives Material in wässriger Lösung                            |                                                                                            |
| Lieferform        | Kunststoff-Kanister:                                                                    | 5 l                                                                                        |
|                   |                                                                                         | 20 l                                                                                       |
| Aussehen/Farbtone | Im flüssigen Zustand:                                                                   | Farblose Flüssigkeit, die eine leicht gelbliche Färbung und leichte Trübung aufweisen kann |
|                   | Nach dem Trocknen:                                                                      | Vollständig transparent                                                                    |
| Haltbarkeit       | Im ungeöffneten Originalgebinde: 12 Monate ab Produktionsdatum                          |                                                                                            |
| Lagerbedingungen  | Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C. Kühl und trocken lagern. Vor Frost schützen. |                                                                                            |
| Dichte            | ~ 1.00 g/cm <sup>3</sup>                                                                | (+20 °C)                                                                                   |
| pH Wert           | 10.5                                                                                    | (+20 °C)                                                                                   |

# ANWENDUNGSGEHEINFORMATIONEN

## Verbrauch

|                                     | Abhngig von der Art und Saugfhigkeit<br>des Untergrundes |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Sehr porse Untergrnde:            | 50 - 150 g/m <sup>2</sup> /Schicht                         |
| Untergrnde mit geringer Porositt: | 25 - 100 g/m <sup>2</sup> /Schicht                         |

1 - 3 Schichten nass in nass auftragen.

Die 2. Schicht muss aufgetragen werden, bevor die 1. Schicht vollstndig berhrungstrocken ist (ca. 30 Minuten).

## Lufttemperatur

Min. +5 C, max. +30 C

## Taupunkt

Keine Kondensation!  
Die Untergrundtemperatur whrend der Applikation und Aushrtung muss min. 3 C ber dem Taupunkt liegen.

## Untergrundtemperatur

Min. +5 C, max. +30 C

## Wartezeit bis zur Nutzung

Optimaler Schutz:

Nach 14 Tagen erreicht

## MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten knnen durch Umstnde abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

## WEITERE HINWEISE

Sikagard®-792 All-in-One Protect darf vor der Verwendung nicht verdnnt werden.

Sikagard®-792 All-in-One Protect darf nicht mit anderen Produkten gemischt werden.

Sikagard®-792 All-in-One Protect ist fr nicht saugfhige Steinoberflchen nicht geeignet.

Sikagard®-792 All-in-One Protect nicht bei Regen oder bei sehr heissem Wetter auftragen.

Sikagard®-792 All-in-One Protect ist nach dem Auftragen auf hellen und den meisten porsen Untergrnden vllig unsichtbar, whrend es auf dunklen Materialien zu einer leichten Verdunkelung fhren kann.

Dunkle Untergrnde mit geringer Saugfhigkeit erfordern eine sorgfltige Anwendung, um Streifenbildung zu vermeiden. Zu grosszgigen Auftrag vermeiden und sicherstellen, dass alle berschsse entfernt werden, bevor Sikagard®-792 All-in-One Protect zu trocknen beginnt. Die Oberflche nach dem Auftragen mit einem feuchten, fusselfreien Tuch abwischen, um ein gleichmssiges Ergebnis zu erzielen. Sollten dennoch Streifen auf der Oberflche antrocknen, lassen sich diese oft durch sanftes Abreiben mit einem sauberen, trockenen Tuch entfernen.

Wird die Oberflche vor der Anwendung von Sikagard®-792 All-in-One Protect mit einem Surereiniger gereinigt, kann dies gelblich/braune Verfrbungen verursachen. Nach der Reinigung mit einem Surereiniger ist die Oberflche grndlich abzusplen.

Es wird empfohlen eine Musterflchen am entsprechenden Objekt anzulegen.

## KOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenbltter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das SDB enthlt Informationen und Ratschlge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte sowie physikalische, kologische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten.

## VERARBEITUNGSANWEISUNG

### UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT/VORBEHANDLUNG

Der Untergrund muss sauber, fett- und lfrei sein, ohne lose oder schlecht haftende Teile. Anstriche oder andere Oberflchenbehandlungsmittel mssen vollstndig entfernt sein.

### APPLIKATION

Sikagard®-792 All-in-One Protect wird gebrauchsfertig geliefert. Den versiegelten Behlter vor dem ffnen und Gebrauch immer grndlich schtteln.

Sikagard®-792 All-in-One Protect darf nicht verdnnt werden.

Mit Pinsel oder Rolle (aus geeignetem Behälter) resp. geeigneter Niederdrucksprühvorrichtung auftragen und gleichmässig verteilen. Gut in die Oberfläche einarbeiten, um eine maximale Penetration zu erreichen.

Überschüssiges Material nicht auf der Oberfläche belassen. Falls notwendig, überschüssiges Material ca. 30 Minuten nach der Anwendung mit einem feuchten Tuch abwischen.

Für eine gleichmässige und vollständige Abdeckung sorgen, insbesondere auf strukturiertem Stein, wobei "Pfützenbildung" des Produkts vermieden werden muss.

Bei Fassaden und Dächern von unten nach oben auftragen, um ein Ablaufen auf unbehandelte Flächen zu verhindern.

Je nach Porosität des Untergrunds 1 - 3 Schichten auftragen, wobei darauf zu achten ist, dass jede nachfolgende Schicht erst aufgetragen wird, bevor die vorherige vollständig getrocknet ist.

Für die vollständige Trocknung 24 Stunden trocknen lassen.

Die Fläche ist 48 - 72 Stunden nach der Anwendung für den Fahrzeugverkehr freigeben.

## GERÄTEREINIGUNG

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

## LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

**Sika Schweiz AG**  
Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich  
Tel. +41 58 436 40 40  
[www.sika.ch](http://www.sika.ch)



**Produktdatenblatt**  
Sikagard®-792 All-in-One Protect  
September 2026, Version 03.01  
021890150000263185

Sikagard-792All-in-OneProtect-de-CH-(09-2026)-3-1.pdf