

PRODUKTDATENBLATT

SikaSeal®-137 Tape Active SB

Transfer-Klebeband für die Verklebung von SikaMembran® Bauanschlussfolien

PRODUKTBESCHREIBUNG

Doppelseitig klebendes Transfer-Klebeband zur luftdichten Verklebung von SikaMembran® und weiteren Folien auf glatten Untergründen.

ANWENDUNG

- Zur luftdichten Verklebung und Abdichtung von SikaMembran® Bauanschlussfolien auf glatten Untergründen.
- Aufrüstung bestehender SikaMembran® Typen auf SB Variante (z. B. bei Selbstkonfektionierung von Grossrollen).

VORTEILE

- Hohe Klebkraft, auch bei tiefen Temperaturen
- Gute Haftung auf vielen glatten Untergründen
- Luftdicht
- Einfache Montage

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Acrylat-Haftkleber	
Lieferform	Rolle:	50 m
	Karton:	32 Rollen
Aussehen/Farbtone	Haftkleber mit Fadengelege:	Transparent
	Silikon-Trennpapier:	Blau
Haltbarkeit	Im ungeöffneten Originalgebinde: 24 Monate ab Produktionsdatum	
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +25 °C. Trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.	
Abmessungen	Breite:	19 mm
Dicke	0.25 mm	(DIN EN 1942)

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Schälzugfestigkeit	≥ 1 N/mm	
Gebrauchstemperatur	Min. -40 °C, max. +100 °C	(Kurzzeitig: +120 °C)

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Lufttemperatur	Min. +5 °C, max. +40 °C
Untergrundtemperatur	Min. +5 °C, max. +40 °C, muss min. 3 °C über Taupunkt liegen

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

WEITERE HINWEISE

SikaSeal®-137 Tape Active SB wurde in Verbindung mit den SikaMembran® Active und SikaMembran® EPDM Bauanschlussfolien geprüft.

SikaSeal®-137 Tape Active SB eignet sich auch für die Verklebung von diversen anderen Folien, eingeschlossenen PE-Folien. Es werden hinsichtlich der Materialvielfalt Vorversuche empfohlen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Gegenstand nach Art. 2 Abs. 2 Bst. e der Chemikalienverordnung (ChemV SR 813.11). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 19 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang 3 der ChemV bzw. auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

VERARBEITUNGSANWEISUNG

Für die Verarbeitung von SikaSeal®-137 Tape Active SB müssen die allgemeinen Regeln der Baukunst eingehalten werden.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, eben sowie frei von Fett, Öl, Staub und losen Teilen sein.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Produktdatenblatt
SikaSeal®-137 Tape Active SB
Juni 2021, Version 01.02
02051605000000099

SikaSeal-137TapeActiveSB-de-CH-(06-2021)-1-2.pdf