

SikalInject®-304 DE

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 81393133

1	EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYPUS:	81393133
2	VERWENDUNGSZWECK(E):	EN 1504-5:2004 Rissfüllstoff für quellfähiges Füllen von Rissen, Hohlräumen und Fehlstellen in Beton (S) für andere Anwendungen in Gebäuden und ingenieurtechnischen Bauwerken
3	HERSTELLER:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich
4	BEVOLLMÄCHTIGTER:	
5	SYSTEME ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:	System 2+
6a	HARMONISIERTE NORM:	EN 1504-5:2004
	Notifizierte Stelle(n):	0800

7 ERKLÄRTE LEISTUNGEN

Wesentliche Merkmale	Leistung	AVCP	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdichtheit	Wasserdicht bei 7×10^5 Pa	System 2+	EN 1504-5:2004
Verarbeitbarkeit		System 2+	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Viskosität 	≤ 60 mPas		
Korrosionsverhalten	Bestanden (es wird davon ausgegangen, dass keine korrodierenden Auswirkungen vorliegen)	System 2+	
Ausdehnungsverhältnis und -entwicklung bei Wasserlagerung	Volumenänderung: (28 ± 10) % Gewichtsveränderung: (19 ± 10) %	System 2+	
Dauerhaftigkeit			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Empfindlichkeit gegenüber Wasser 	Bestanden	System 2+	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Empfindlichkeit gegenüber Trocken-Nass-Zyklen 	Bestanden	System 2+	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verträglichkeit mit Beton 	NPD	System 3	
Brandverhalten	NPD	System 2+	
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	NPD	System 2+	

8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Martin Keller
Geschäftsführer
Zürich am 29.04.2024

Christoph Drein
Produktingenieur
Zürich am 29.04.2024

Ende der Informationen gemäss Anforderung der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Leistungserklärung

SikalInject®-304 DE
81393133
2024.04, Revision 1.0
1718



24

Sika Services AG, Zürich, Schweiz

DoP Nr. 81393133

EN 1504-5:2004

Notifizierte Stelle: 0800

Rissfüllstoff für quellfähiges Füllen von Rissen, Hohlräumen und Fehlstellen in Beton (S)
für andere Anwendungen in Gebäuden und ingenieurtechnischen Bauwerken

Wasserdichtheit	Wasserdicht bei 7×10^5 Pa
Verarbeitbarkeit	
▪ Viskosität	≤ 60 mPas
Ausdehnungsverhältnis und -entwicklung bei Wasserlagerung	Volumenänderung: (28 ± 10) % Gewichtsveränderung: (19 ± 10) %

<http://dop.sika.com>

ÖKOLOGISCHE, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN (REACH)

Für detaillierte Angaben zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt unter www.sika.ch welches physikalische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten enthält.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Leistungserklärung

SikaInject®-304 DE
81393133
2024.04, Revision 1.0
1718

3/4

BUILDING TRUST



Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich
Schweiz
www.sika.ch

Leistungserklärung
SikalInject®-304 DE
81393133
2024.04, Revision 1.0
1718

4/4

BUILDING TRUST

