

PRODUKTDATENBLATT

SikaCeram[®] LatexGroutLatex-Emulsion zur Vergütung von SikaCeram[®] CleanGrout**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Wasseremulsion mit synthetischen Harzen und spezifischen Zusätzen. Anstelle von Wasser kann die Emulsion mit SikaCeram[®] CleanGrout vermischt werden. Erhöht die Dichteit und Widerstandsfähigkeit sowie die Verminderung der Porosität und Wasseraufnahme.

ANWENDUNG

Für Fugen von:

- Allen Arten keramischer Fliesen
- Schwimmbädern

- Fassaden
- Industrie- und hochbelasteten Böden
- Keramischen Belägen auf Holzuntergründen

VORTEILE

- Verbessert den Verbund zwischen den Platten
- Verbessert die Oberflächenhärte
- Verbessert die Flexibilität
- Verbessert die mechanische Festigkeit
- Vermindert die Wasseraufnahmefähigkeit

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Synthetischer Kautschuk-Latex	
Lieferform	Eimer:	5 kg
Aussehen/Farbton	Weiss	
Haltbarkeit	Im ungeöffneten Originalgebinde: 12 Monate ab Produktionsdatum	
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +10 °C und +30 °C. Trocken lagern. Angebrochene Gebinde sind sofort zu verschliessen.	
Dichte	~ 1.08 kg/l	

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Verbrauch	~ 1.4 l pro 5 kg Sack SikaCeram [®] CleanGrout
------------------	---

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

WEITERE HINWEISE

SikaCeram[®] LatexGrout verändert die Fugenfarbe in keiner Weise.

Nicht auf Materialien mit saugfähigen Oberflächen wie Cotto Toscano oder ähnlichen applizieren.

Nicht auf Flächen verarbeiten die, z. B. durch Sonneneinstrahlung, stark erwärmt sind.

Nicht für Bewegungsfugen geeignet. In diesem Fall etwas aus dem Sikaflex® oder Sikasil® Produktsortiment verwenden.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das SDS enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte sowie physikalische, ökologische, toxische und andere sicherheitsrelevante Daten.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT/VORBEHANDLUNG

Der Untergrund muss fest, tragfähig und frei von Rissen sein. Minderfeste, nicht tragfähige Oberflächenschichten, Zementschlämme, Trennschichten (z. B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste u.ä.) oder Kleb- mörtel und Abstandhalter müssen entfernt werden.

Für die Anwendung bei hohen Temperaturen auf sehr saugenden Fliesen kann der Untergrund vor dem Verfügen leicht angefeuchtet werden.

Stehendes Wasser sowie wassergesättigter Untergrund sind zu vermeiden.

MISCHEN

Wasser durch SikaCeram® LatexGrout ersetzen und mit SikaCeram® CleanGrout vermischen. Die Mischung muss cremig sein und mit einer Gummitraufel leicht applizierbar. Getrocknetes Material muss sofort entfernt werden.

APPLIKATION

Frischmörtel mit Gummiwischer tief und vollflächig einbringen. Das überschüssige Material wird sauber abgeschoben.

Nach dem Ansteifen des Materials wird der Belag grob vorgewaschen. Den verbliebenen Zementschleier anschliessend mit einem feuchten, sauberem Schwamm entfernen. Getrocknetes Material sofort mit einem Tuch entfernen.

Zur Verhinderung von Ausblühungen ist folgendes zu beachten:

Mischverhältnis nach diesem Produktdatenblatt einhalten, viele verschiedene Mischungen vermeiden, Räume in einem Arbeitsgang verfügen und warten bis der Untergrund komplett trocken ist bevor mit der Applikation begonnen wird.

GERÄTEREINIGUNG

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Produktdatenblatt

SikaCeram® LatexGrout
Juni 2021, Version 01.02
02172010000000018

SikaCeramLatexGrout-de-CH-(06-2021)-1-2.pdf

