

Sika® Primer-215

Ammannitura per materiali sintetici

Descrizione del prodotto	Sika® Primer-215 è un'ammannitura contenente solventi per masse di sigillatura per giunti Sika®, SikaBond® e Sikalastic®-801.
Impiego	Sika® Primer-215 si addice al trattamento preliminare di numerosi materiali sintetici come UP-PRFV, EP, PVC, ABS.
Vantaggi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Monocomponente ■ A bassa viscosità ■ Indurente all'umidità

Caratteristiche del prodotto

Genere	
Colore	Giallognolo, trasparente
Imballaggi	Barattoli da: 250 ml in cartoni da 6 barattoli Barattoli da: 1000 ml in cartoni da 4 barattoli

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio / Conservazione	Negli imballaggi originali non aperti, a temperature di magazzinaggio tra +5 °C e +25 °C: 12 mesi dalla data di produzione. Conservare in luogo fresco e asciutto.
---	--

Dati tecnici

Base chimica	Soluzione poliuretanica contenente solventi
Densità	Ca. 1.0 kg/l (ISO 2811-1)
Tempo d'essiccamento	Min. 30 minuti, mass. 8 ore
Volume in corpi solidi	34 %
Punto d'infiammabilità	-4 °C (ISO 13736)
Viscosità	Ca. 20 mPas (ISO 3219)



Indicazioni sulla messa in opera

Natura del sottofondo	Pulito, asciutto, sgrassato, privo di polvere e di parti friabili. Rimuovere completamente le parti male aderenti. Si raccomanda di osservare le regole generali dell'edilizia.
------------------------------	--

Condizioni di messa in opera / Limiti

Temperatura del sottofondo	Min. +5 °C, mass. +35 °C
-----------------------------------	--------------------------

Temperatura dell'aria	Min. +5 °C, mass. +35 °C
------------------------------	--------------------------

Umidità del sottofondo	Asciutto
-------------------------------	----------

Istruzioni per la messa in opera

Messa in opera / Attrezzi di messa in opera	Su sottofondi non porosi è eventualmente necessaria una pulizia preliminare con Sika® Aktivator-205 (Sika® Cleaner-205).
--	--

Applicare Sika® Primer-215 in strato sottile con un pennello pulito, in un'unica mano di lavoro.

Richiudere ermeticamente l'imballaggio immediatamente dopo l'uso.

Pulizia degli attrezzi	Pulire gli attrezzi con Sika® Remover-208 immediatamente dopo l'uso. Il materiale indurito può essere asportato solo meccanicamente.
-------------------------------	--

Altre osservazioni	Non utilizzare il primer se è gelificato, non omogeneo o sporco. Questo prodotto è esclusivamente destinato all'uso da parte di personale con la necessaria esperienza. Per garantire l'adesione e la compatibilità dei materiali, eseguire prove preliminari con materiali originali e alle condizioni di cantiere.
---------------------------	---

Valori di misurazione	Tutti i dati tecnici contenuti nella presente scheda dati sulle caratteristiche del prodotto si basano su prove di laboratorio. Circostanze indipendenti dalla nostra volontà possono comportare deviazioni dai valori effettivi.
------------------------------	---

Dati specifici al paese	Le indicazioni riportate nella presente scheda dati sulle caratteristiche del prodotto sono valide per il relativo prodotto fornito in Svizzera da Sika Schweiz AG. Le indicazioni in altri paesi possono divergere dalle indicazioni riportate nella presente scheda del prodotto. All'estero, vogliate consultare la scheda dati locale sulle caratteristiche del prodotto.
--------------------------------	---

Indicazioni importanti sulla sicurezza	Per indicazioni dettagliate, vogliate consultare la scheda dei dati di sicurezza attuale pubblicata su www.sika.ch .
---	---

Note legali

Le indicazioni riportate nella presente scheda dati sulle caratteristiche del prodotto e in particolare le istruzioni per la messa in opera e l'impiego dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze e all'esperienza attuali. I prodotti vanno messi in opera in condizioni normali, fermo restando che gli stessi siano adeguatamente immagazzinati movimentati e utilizzati, osservando le raccomandazioni di Sika. Le differenze di materiale, substrati e reali condizioni di messa in opera non consentono a Sika di fornire alcuna garanzia sul risultato dell'opera, né alcuna responsabilità - qualunque sia la natura del rapporto giuridico - può essere imputata a Sika in base alle presenti informazioni o a qualsivoglia altra consulenza fornita a voce, sempreché a Sika non sia attribuibile un dolo o negligenza grave. In tal caso l'utilizzatore è tenuto a provare di aver fornito a Sika per iscritto, tempestivamente e in modo completo tutte le informazioni necessarie a Sika per valutare in modo appropriato la messa in opera efficace del prodotto. L'utilizzatore è tenuto a testare l'idoneità del prodotto per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto. I diritti di proprietà di terzi devono essere imperativamente rispettati. Per il resto, valgono le nostre condizioni di vendita e di consegna vigenti. Fa stato la scheda dati sulle caratteristiche del prodotto locale più recente, che l'utilizzatore dovrebbe sempre richiederci.



Sika Schweiz AG
Casella postale
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo

Telefono 058 436 40 40
Fax 058 436 46 55
www.sika.ch

