BETON- UND MÖRTELHERSTELLUNG

BETONHERSTELLUNG

OBERFLÄCHENVERZÖGERER

	Sika Rugasol-1 S Paste	Sika Rugasol-2 W flüssig	Sika Rugasol-3 W Paste
Anwendung	Holz-, Stahl- und Kunststoffschalungen	Holzschalungen, frische Betonoberflächen	Holz-, Stahl- und Kunststoffschalungen
Vorteil	für vertikale Schalungen	leicht spritzbar	für vertikale Schalungen
Verbrauch	ca. 0,1–0,2 kg/m²	ca. 0,1–0,2 kg/m²	ca. 0,2 kg/m²
Lösemittel	lösemittelhaltig	lösemittelfrei	lösemittelfrei
Verarbeitung	Pinsel, Roller	Pinsel, Roller, Bürste, Spritzgerät	Pinsel
Prüfungen	E	–	E

NACHBEHANDLUNGSMITTEL/ZWISCHENNACHBEHANDLUNGSMITTEL

	Sika Antisol E-20	SikaControl E-150
Anwendung	auf frischen Beton- und Mörteloberflächen	auf frischen Beton- und Mörteloberflächen
Vorteil	vermindert den Wasserentzug	kann taloschiert werden
Verbrauch	ca. 0,15–0,20 kg/m²	ca. 0,15–0,20 kg/m²
Lösemittel	lösemittelfrei	lösemittelfrei
Verarbeitung	Spritzgerät	Spritzgerät
Prüfungen	B/E	-

GERÄTESCHUTZMITTEL

	Sika Mischerschutz +
Anwendung	für Betonmischer, Transportfahrzeuge, Arbeitsgeräte
Vorteil	verhindert das Anhaften von Beton
Verbrauch	1 l für ca. 25 m²
Lösemittel	lösemittelfrei
Verarbeitung	Spritzgerät/Lappen
Prüfungen	–

Legende
B: EMPA E: BMG Schlieren

SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich

Tel: +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

BUILDING TRUST