

PRODUKTDATENBLATT

Sikafloor® PurCem® Colour Paste/Pack

Pigmentpaste für Sikafloor® PurCem® Produkte

PRODUKTBESCHREIBUNG

Sikafloor® PurCem® Colour Paste/Pack ist die vierte Komponente (Komp. D) der Sikafloor® PurCem® Produkte.

ANWENDUNG

Zum baustellenseitigen Einfärben der Sikafloor® PurCem® Produkte.

VORTEILE

- Wasserverdünnbar
- Geruchslos
- Einfach in der Anwendung
- Lösemittelfrei, sehr geringe VOC-Emissionen
- Grosse Anwendungsflexibilität in Kombination mit Komp. An (neutral)

PRÜFZEUGNISSE

Als Komponente der einzelnen Sikafloor® PurCem® Produkte:

- CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung nach EN 13813: Kunstharzestrichmörtel für die Anwendung in Gebäuden

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Wässriges Polyol und Pigmente	
Lieferform	Komp. D:	12 x 0.5 kg Beutel
Haltbarkeit	Im ungeöffneten Originalgebinde:	
	Komp. D:	12 Monate ab Produktionsdatum
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C. Vor Frost schützen.	
Aussehen/Farbton	Komp. D:	Farbig, Colorpack zu Komp. An (neutral)
	Standardfarben:	Beige, goldgelb, karminrot, marineblau, gelbgrün, kieselgrau, staubgrau, achatgrau

Die Farbtöne entsprechen nicht den RAL-Farben.

SYSTEMINFORMATIONEN

System	Siehe entsprechendes Sikafloor® PurCem® Produktdatenblatt.
---------------	--

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Mischverhältnis	Siehe entsprechendes Sikafloor® PurCem® Produktdatenblatt.
Verbrauch	Je 0.5 kg pro Mischeinheit. Siehe entsprechendes Sikafloor® PurCem® Produktdatenblatt.

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

WEITERE HINWEISE

Sikafloor® PurCem® Colour Paste/Pack muss im System An + B + C + D verwendet werden, da sonst das Mischverhältnis zwischen den Komponenten beeinflusst wird und die endgültigen Eigenschaften des Produkts verändert werden.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das SDS enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte sowie physikalische, ökologische, toxi-kologische und andere sicherheitsrelevante Daten.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

MISCHEN

Als Mischwerkzeuge zum Einrühren der Pigmentpaste in die Komp. An (neutral) werden ein- und zweiarmige Korbbrührer (300 - 400 U/Min.) empfohlen.

Für weitere Angaben zum Mischvorgang siehe entsprechendes Sikafloor® PurCem® Produktdatenblatt.

APPLIKATION

Siehe entsprechendes Sikafloor® PurCem® Produktdatenblatt.

GERÄTEREINIGUNG

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Sika® Verdünnung C reinigen. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Produktdatenblatt
Sikafloor® PurCem® Colour Paste/Pack
April 2023, Version 01.03
020814020020000008

SikafloorPurCemColourPastePack-de-CH-(04-2023)-1-3.pdf